



KULLANMA
KILAVUZU



RS-K7500.1D

RS-K12500.1

**Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice
okumadan cihazınızı kullanmayınız.**

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle kalitenin öncüsü olan **REISS AUDIO** markalı cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan cihazınızın size en iyi verimi sunabilmesi için,

bu kılavuzun tamamını cihazınızı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

www.reissaudio.com.tr



Ultra Powerful & Stable Class D Monoblocks available in heavy heatsink designs with output powers ranging from 6,500Wrms up to 16,500Wrms at 1 ohm for Extreme Dynamic Bass Entertainment in car.

Main Features :

- * Zenon Driver Modules for Utmost Stability
- * High Efficiency Technology : Over 90% at 4 Ω , 100Hz
- * 1 Ω Stable at Resistive Load & 0.5 Ω Workable at Speakers Load
- * 2 Ω Linkable with 2 Same Units &
- * 24dB Variable Low Pass & Subsonic Filters
- * S/N Ratio : >100dB A-weighted @ 2Vrms
- * Input Sensitivity : Variable 150mV Max to 8V Min
- * Multi-Way Protection Circuitry.

MODEL NO	RS-K7500.1D	RS-K12500.1
Real RMS Power (1% THD, 100Hz Signal)		
2 Ω Linked	21600W@18V	31500W@18V
1Ω (16V/18V)	10800W@18V	16500W@18V
1 Ω (14.4V)	7450W(670A)	11700W(965A)
2 Ω (14.4V)	4450W(375A)	6490W(515A)
4 Ω (14.4V)	2210W(178A)	3480W(270A)
Fuse Rating	700A External	950A External
Operating Voltage	8.5V~18V	8.5V~18V
Power Input (Gauge)	3 (0)	4 (0)
Dimensions(L x W x H) mm	740 x 280 x 73	990 x 280 x 73

İTHALATÇI FİRMA & SERVİS BİLGİLERİ

REİS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad.No:9 Bağcılar-İstanbul

Tel:0212-447 02 02 - 659 07 22

www.reissaudio.com.tr