MASSIVE®

"Car Audio"

HIGH PERFORMANCE
CAR AUDIO

2016 ÜRÜN KATALOĞU

www.massiveaudio.com.tr

STRIKER SERİSİ
Mono Dijital

- Yüksek Hızlı MOSFET Güç Kaynağı
- Japon Sanken Çıkış, 18V Güç Kaynağı
- Bakır Raylı PCB Yapısı
- 12-24dB Crossover Devresi
- Rumble Kontrolü ile Bass Odaklama
- Preamp RCA Çıkışı
- Ayarlanabilir Subsonik Filtreler
- Güç & Diagnostic LED Gösterge
- 2x Güç Çıkışı ile İki Amfi Köprülenebilir
- Master / Slave Yapılandırması
- Bass Uzaktan Kumanda

MADE IN KOREA

AMPLIFIER - AMPLIFIER BASS CONTROLLER

MONO DİJİTAL	D2500.1	D3500.1	D7000.1	D10000.1	D15000.1
RMS POWER 4Ω	1200Watts x 1ch	1200Watts x 1ch	2500Watts x 1ch	4000Watts x 1ch	8000Watts x 1ch
RMS POWER 2Ω	1700Watts x 1ch	2200Watts x 1ch	4400Watts x 1ch	7000Watts x 1ch	10000Watts x 1ch
RMS POWER 1Ω	2700Watts x 1ch	3800Watts x 1ch	7300Watts x 1ch	1200Watts x 1ch	17000Watts x 1ch
BASS KONTROL	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR

BLOCK SERİSİ
Mono Dijital

- Tek Çıkış, Mono Dijital Amplifikatör ve IR MonoBlock Class-D Teknoloji
- Yüksek Bass Tutkunu, Profesyonel Seçkin Kullanıcılar İçin En Son Teknoloji ile Üretilmiş, Montajda Çok Yer Kaplamayan ve Çok Güçlü Mono Küçük Ebatlı, Yüksek Güçlü Dijital Amplifikatör
- Düşük Geçiş Crossover
- Soğutucu Etkisi Yüksek Özel Dizayn
- Çıkış Gücünü Arttıran, Özenle Dizayn Edilmiş Çift Taraflı PCB
- Kısa Devre, Aşırı Isınma, Aşıyı Yük ve Güç Kesilmesine Karşı Dahili Çoklu Koruma Kalkanı
- 0.1 Amperin de Altında Çok Düşük Statik Akım
- Çok Sessiz, Açma/Kapama Çalışma Sesi Duyulmaz
- Krom Özel RCA Çıkışları
- Kolay Montaj İçin Blok Terminaller
- Dahili Soğutucu Fan
- Kırmızı LED Aydınlatmalı Massive Logo

DİJİTAL 1 KANAL	D1001.1	D2001.1
MAKSİMU WATT	1000	2000
RMS POWER 4Ω	2500 Watts	600 Watts
RMS POWER 2Ω	4000 Watts	900 Watts
RMS POWER 1Ω	6000 Watts	1300 Watts
BASS KONTROL	VAR	VAR
SİGORTA	30Ax2	40Ax2

AMPLIFIER - AMPLIFIER BASS CONTROLLER

VOLT SERİSİ
Dijital Mono

- DİJİTAL D-SINIFI BAĞLANABİLİR MONO - BLOK AMPLİFİKATÖR
- MOSFET PWM GÜÇ KAYNAĞI
- RCA ÇIKIŞI
- ÇİFT TARAFLI PCB
- 24DB / OCT AYARLANABİLİR CROSSOVER
- AYARLANABİLİR SUBSONIC FİLTRE
- AYARLANABİLİR BASS BOOST
- AYARLANABİLİR ALÇAK GEÇİŞ FİLTRE
- AYARLANABİLİR FAZ GEÇİŞİ
- VERİMLİLİK : % 86 @ 4 OHM 100 HZ
- 1 OHM VE 2 OHM PARALEL AMFİ BAĞLANTISI YAPILABİLİR
- ÇOK YÖNLÜ KORUMA DEVRESİ (TERMİK / AŞIRI AKIM /
- HOPARLÖR KISA DEVRE / HOPARLÖR DC KORUMA)
- KULLANIM VOLTAJI: DC 10V - 18V GÜÇ GİRİŞİ
- KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

AMPLIFIER - AMPLIFIER BASS CONTROLLER

DİJİTAL MONO	D1001.1V	D1500.1V
RMS POWER 4Ω	----	---
RMS POWER 2Ω	600 Watts	900 Watts
RMS POWER 1Ω	1000 Watts	1500 Watts
RMS POWER 4Ω KÖPRÜLEME	----	----
BASS KONTROL	VAR	VAR
SİGORTA	30A x 3	40A x 3

BLOCK SERİSİ
4 kanal Dijital

- 4 Çıkışlı Dijital Amplifikatör ve NXP Full Range Class-D Teknoloji
- Yüksek Gücü Arayan, Seçkin Kullanıcılar İçin En Son Teknoloji İle Üretilmiş, Montajda Çok Yer Kaplamayan Küçük Ebatlı, Yüksek Güçlü Dijital Amplifikatör
- Yüksek ve Düşük Geçiş Crossover, Dahili Soğutucu Fan
- Çıkış Gücünü Arttıran, Özenle Dizayn Edilmiş Çift Taraflı PCB
- Kısa Devre, Aşırı Isınma, Aşıyı Yük ve Güç Kesilmesine Karşı Dahili Çoklu Koruma Kalkanı
- 0.1 Amperin de Altında Çok Düşük Statik Akım
- Krom Özel RCA Çıkışları
- Kolay Montaj İçin Blok Terminal
- Kırmızı LED Aydınlatmalı Massive Logo

DİJİTAL 1 KANAL	D4100	D4200.4	MD840
MAKSİMUM WATT	2200	2200	2400
RMS POWER 4Ω	80 Watts x 4ch	150 Watts x 4ch	80 Watts x 4ch
RMS POWER 2Ω	125 Watts x 4ch	260 Watts x 4ch	125 Watts x 4ch
RMS POWER 4Ω KÖPRÜLEME	250 Watts x 2ch	520 Watts x 2ch	250 Watts x 2ch
BASS KONTROL	YOK	YOK	YOK
SİGORTA	25Ax2	25Ax2	40Ax3

VOLT SERİSİ
4 Kanal Class AB Bluetooth

Bluetooth®

- 4X80 WATT MAX GÜÇ
- 4 , 3 VEYA 2 KANALLI KÖPRÜLENEBİLİR
- TERMAL / KISA DEVRE / AŞIRI YÜK KORUMASI
- YÜKSEK VERİMLİ MOSFET GÜÇ KAYNAĞI
- AYARLANABİLİR BASS BOOSTER
- AYARLANABİLİR ALÇAK GEÇİŞ & YÜKSEK GEÇİŞ CROSSOVER
- AÇMA VE KORUMA LED GÖSTERGESİ
- İYİ SOĞIUTMA İÇİN EXTRA AĞIR SOĞUTUCU
- Bluetooth Medya Player
- Bass Control Özelliği
- Altın Kaplama Kasa

AMPLIFIER - AMPLIFIER BASS CONTROLLER

DİJİTAL MONO	4080.4V
RMS POWER 4Ω	80 Watts
RMS POWER 2Ω	130 Watts
RMS POWER 4Ω KÖPRÜLEME	2x260 Watts
BASS KONTROL	VAR
SİGORTA	30A x 2

BLOK SERİSİ
5 kanal Dijital

- Tek Çıkış, Mono Dijital Amplifikatör ve IR MonoBlock Class-D Teknoloji
- Yüksek Bass Tutkunu, Profesyonel Seçkin Kullanıcılar İçin En Son Teknoloji ile Üretilmiş, Montajda Çok Yer Kaplamayan ve Çok Güçlü Mono Küçük Ebatlı, Yüksek Güçlü Dijital Amplifikatör
- Düşük Geçiş Crossover
- Soğutucu Etkisi Yüksek Özel Dizayn
- Çıkış Gücünü Arttıran, Özenle Dizayn Edilmiş Çift Taraflı PCB
- Kısa Devre, Aşırı Isınma, Aşıyı Yük ve Güç Kesilmesine Karşı Dahili Çoklu Koruma Kalkanı
- 0.1 Amperin de Altında Çok Düşük Statik Akım
- Çok Sessiz, Açma/Kapama Çalışma Sesi Duyulmaz
- Krom Özel RCA Çıkışları
- Kolay Montaj İçin Blok Terminaller

AMPLIFIER - AMPLIFIER BASS CONTROLLER

DİJİTAL 1 KANAL	D5100.5	D5200.4
MAKSİMUM WATT	4200	7800
RMS POWER 4Ω	80 Watts x 4ch + 200Watts x 1ch	100 Watts x 4ch + 500Watts x 1ch
RMS POWER 2Ω	125 Watts x 4ch + 350Watts x 1ch	150 Watts x 4ch + 800Watts x 1ch
RMS POWER 4Ω KÖPRÜLEME	250 Watts x 2ch	300 Watts x 2ch
BASS KONTROL	VAR	VAR
SİGORTA	40A x 2	40A x 2

MS-TB30/38
BOOMBOX

BOOMBOX ANFİ ÖZELLİKLER:

•RMS POWER Ω4 220W X1
•RMS POWER Ω2 450W X1
•THD 1%
•FREQUENCY RESPONSE 20Hz-200Hz

Remote Control

SUBWOOFER	TB-30	TB-38
EBAT	30 cm	38 cm
MAKSİMUM WATT	1600 Watts	2200 Watts
RMS POWER	400 Watts	500 Watts
SES SARGISI	Dual 4 Ohm	Dual 4 Ohm

TKO SERİSİ
SUBWOOFER

- Alüminyum Basket
- Uzun Kauçuk Surround Sıkıştırılmış Kağıt Koni
- Dual 4 Ohm Katmanlı Ses Sargısı
- PVC Mıknatıs Çizme
- PVC Conta Halkası
- Büyük Push Terminali
- Massive Magnet İşlemeli
- Ses Kalitesini Artırıcı Fiber Glass Koni

SUBWOOFER	TKO-12	TKO-15
EBAT	30 cm	38 cm
MAKSİMUM WATT	1600 Watts	2200 Watts
RMS POWER	400 Watts	500 Watts
SES SARGISI	Dual 4 Ohm	Dual 4 Ohm

MS-TITAN 25/30
SUBWOOFER

SUBWOOFER	TITAN10	TITAN12
EBAT	25 cm	30 cm
RMS POWER	1300 Watts	1700 Watts
SES SARGISI	Dual 4 Ohm	Dual 4/2 Ohm

MS-TITAN 38/46
SUBWOOFER

SUBWOOFER	TITAN15	TITAN18
EBAT	38 cm	46 cm
RMS POWER	2800 Watts	3500 Watts
SES SARGISI	Dual 4/2 Ohm	Dual 4/2 Ohm

TNT SERİSİ
SUBWOOFER

GENEL ÖZELLİKLER:

- Dikişli Kauçuk Surround
- Fiber Glass Takviyeli Koni
- Çift 2/4 Ohm Alüminyum Ses Bobini
- PVC Conta Halkası
- PVC Mıknatıs Boot
- Dahili Soğutucu Motoru ile Uzun Süreli Kullanıma Dayanıklıdır

SUBWOOFER	NY30.2	NY30.4
EBAT	30 cm	30 cm
MAKSİMUM WATT	2600 Watts	2600 Watts
RMS POWER	1300 Watts	1300 Watts
SES SARGISI	Dual 2 Ohm	Dual 4 Ohm
AĞIRLIK	9,86 Kg	9,86 Kg

MS-SPL15
4000 WATT

- 38 cm Subwoofer • 2000W RMS Power • 4000W Maksimum
- Dikişli Kauçuk Surround• Sıkıştırılmış Köpüklü Lamine Kağıt Konileri
- Dual 2 Ohm Alüminyum Ses Bobini•
- PVC Conta Halkası • PVC Mıknatıs Boot
- Dahili Soğutucu Motoru ile Uzun Süreli Kullanıma Dayanıklıdır

MS-SPL95
10000 WATT

- 38 cm Subwoofer • 5000W RMS Power • 10.000W Maksimum
- Dikişli Kauçuk Surround • Sıkıştırılmış Köpüklü Lamine Kağıt Konileri
- Dual 2 Ohm Alüminyum Ses Bobini
- PVC Conta Halkası • PVC Mıknatıs Boot
- Dahili Soğutucu Motoru ile Uzun Süreli Kullanıma Dayanıklıdır

NEO SERİSİ
SUBWOOFER

GENEL ÖZELLİKLER:

- Endüstriyel Doku Boyama Ağır Ölçer Çelik Sepeti
- Yüksek Flux Y30 Stronsiyum Ferrit Mıknatıs
- EISV Ses Bobin Çift Empedans Anotlanmış Siyah Eski Dokuma Yuvarlak Tinsel Talepler
- Poly Pamuk Spider ve 8 mm Üst plaka
- Sıkıştırılmış Köpük Surround ile Lamine Kağıt Koni
- Yuvarlak PP Vakumlu Toz Kapağı

SUBWOOFER	NEO-8	NEO-12.1	NEO-12	NEO-15
EBAT	20 cm	30 cm	30 cm	38 cm
MAKSİMUM WATT	800 Watts	1000 Watts	1000 Watts	1400 Watts
RMS POWER	200 Watts	250 Watts	250 Watts	350 Watts
SES SARGISI	Dual 4 Ohm	Single 4 Ohm	Dual 4 Ohm	Dual 4 Ohm

DIAMOND SERİSİ
MS-WB65
KOMPENENT
3 YOLLU

16 cm Hoparlör
- RMS Güç 150W
- 4 Ohm

7.6 cm Hoparlör
- RMS Güç 125W
- 4 Ohm

Tweeter
- RMS Güç 100 W
- 4 Ohm

DIAMOND SERİSİ
MS-WB70
KOMPENENT
3 YOLLU

16 cm Hoparlör
- RMS Güç 150W
- 4 Ohm

7.6 cm Hoparlör
- RMS Güç 125W
- 4 Ohm

Tweeter
- RMS Güç 100 W
- 4 Ohm

3W65
KOMPENENT
3 YOLLU

GENEL ÖZELLİKLER:

16 cm HOPARLÖR
- RMS Güç: 125W
- Kauçuk Kenar Dokuma Cam Elyaf Koni
- 4 ohm 1" Kapton Ses Bobini
- 15 Oz Mıknatıs Yapısı

7.6 cm HOPARLÖR
- RMS Güç: 100W
- Kauçuk Kenar Dokuma Cam Elyaf Koni
- 4 ohm 1" Kapton Ses Bobini
- 6.66 Oz Mıknatıs Yapısı

TWEETER
- RMS Güç: 60W
- İpek Dome
- 4 ohm 1" Kapton Ses Bobini
- Neodimyum Mıknatıs Yapısı

TDI SERİSİ
KOMPENENT
2 YOLLU

- 2 Yollu Komponent Sistemi
- Yüksek Mukavemetli Kompozit Mika Dolgulu Polipropilen Koni Malzeme
- 19 mm Mylar Dome Tweeter Tasarım
- 12db Crossover Network Sistemi
- Frequency Aralığı: 74-26,000 Hz
- Üst Derinlik: 2-9/16"
- Hassasiyet: 88dB

KOMPONENT	TDI-4	TDI-5	TDI-6
EBAT	10 cm	13 cm	16 cm
MAKSİMUM WATT	125 Watts	150 Watts	175 Watts
RMS POWER	60 Watts	80 Watts	90 Watts
EMPEDANS	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm

KOMPONENT	CV-4	CV-5	
EBAT	10 cm	13 cm	
MAKSİMUM WATT	125 Watts	150 Watts	
RMS POWER	60 Watts	80 Watts	
EMPEDANS	4 Ohm	4 Ohm	

FIBER SERİSİ
KOMPENENT
2 YOLLU

- 2 Yollu Komponent Hoparlör Sistemi
- Aluminyum Boyanmış Kasa
- Kauçuk Kenar
- Karbon Fiber Koni
- PVC Mıknatıs Yükseltici
- 25 mm KSV Ses Sargısı
- 25mm Alüminyum Kasa Dome Silk Ttweeter
- Yüksek Performans Harici Crossover
- Baskı Terminal

KOMPONENT	FB6	FB5
EBAT	16 cm	13 cm
MAKSİMUM WATT	250 Watts	200 Watts
RMS POWER	120 Watts	100 Watts
EMPEDANS	4 Ohm	4 Ohm

SL SERİSİ
KOAKSİYEL HOPARLÖR

- Sensivity: 86/89/93 dB
- Fiber Glass Koni
- Shallow Mount Basket
- Concealment Magnet
- Neodymium Tweeter

HOPARLÖR	SL4	SL5	SL6
EBAT	10 cm	13 cm	16 cm
MAKSİMUM WATT	150 Watts	180 Watts	220 Watts
RMS POWER	22 Watts	25 Watts	30 Watts
EMPEDANS	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm

DX SERİSİ
KOAKSİYEL HOPARLÖR

- Kalın Toz Boyalı Ağır Gage Çelik Sepeti
- High Flux Stronsiyum 5.4 Oz Ferrit Mıknatıs
- Yüksek Sıcaklık 1" ASV Ses Rulo
- Sıkıştırılmış Köpüklü Lamine Kağıt Konileri
- Bez Örümcekler ile Polyester Elyaf
- Pürüzsüz 13 mm Sabit Tweeter'lar

HOPARLÖR	TDI-4	TDI-5	TDI-6	TDI-5
EBAT	10 cm	13 cm	16 cm	6x9"
MAKSİMUM WATT	150 Watts	180 Watts	225 Watts	500 Watts
RMS POWER	30 Watts	80 Watts	90 Watts	240 Watts
EMPEDANS	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm

MS-MB65
MIDRANGE

- Güçlendirilmiş Kağıt Laminat Koni Malzeme
- CEA-2031 Uyumlu Hoparlör
- 2" Yüksek Sıcaklık Bakır Ses Bobini
- Preslenmiş Çelik Sepet Çerçevesi
- Sağlam Teçhizat İçin Ön ve Arka Sızdırmazlık Contaları
- Ses Dağıtımı İçin Merkezi Faz Fişi
- Rezonans Frekansı: 100Hz
- 3" - 3/4 Derinlik
- Hassasiyet: 100dB

MIDRANGE	MB65	M6B
EBAT	16 cm	16 cm
MAKSİMUM WATT	250 Watts	400 Watts
RMS POWER	125 Watts	150 Watts
EMPEDANS	4 Ohm	4 Ohm

MS-M6B
MIDRANGE

MS-TW25
TWEETER

- 40 mm/1.65" Neodimyum
- Şeffaf İpek Dome Tweeter
- Montaj Gömme / Açı
- Ses Bobini: 25mm
- Maksimum Güç: 160 Watt
- Frekans Tepkisi: 1800-20000Hz
- Tweeter Çapı: 40mm
- Hassasiyet: 90dB
- Empedans: 4Ohm

MS-TW30
TWEETER

- 40 mm/1.65" Neodimyum
- Şeffaf İpek Dome Tweeter
- Montaj Gömme / Açı
- Ses Bobini: 25mm
- Maksimum Güç: 160 Watt
- Frekans Tepkisi: 1800-20000Hz
- Tweeter Çapı: 40mm
- Hassasiyet: 90dB
- Empedans: 6 Ohm

SLIM MIDRAGE
SLIM KOAKSİYEL

- Aluminum Basket With Black Finishing
- Cloth Surround Karbon Fiber Koni
- Neodymium Magnet
- Push Terminal

HOPARLÖR	M6S	M8S
EBAT	16 cm	20 cm
MAKSİMUM WATT	250 Watts	300 Watts
RMS POWER	125 Watts	150Watts
EMPEDANS	4 Ohm	4 Ohm

PRO SOUND
MIDRANGE

- Güçlendirilmiş Kağıt Laminat Koni Malzeme
- 2" Yüksek Sıcaklık Bakır Ses Bobini
- Preslenmiş Çelik Sepet Çerçevesi
- Sağlam Teçhizat İçin Ön ve Arka
- Sızdırmazlık Contaları
- Ses Dağıtımı İçin Merkezi Faz Fişi

MIDRANGE	MS-M8P	MS-M10P	MS-M12P
EBAT	20 cm	25 cm	30 cm
MAKSİMUM WATT	600 Watts	900 Watts	1200 Watts
RATED POWER	200 Watts	400 Watts	400 Watts
EMPEDANS	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm

MS-M69P
6x9" 2 WAY MIDRANGE SPEAKER

- Black paper cone with cloth edge
- 1.5"(38mm) Kapton voice coil
- 50mm titanium cone dome tweeter
- Magnet size: Neodymium
- Frequency response:55~22000Hz
- Sensitivity:94dB/w/m

MIDRANGE	MS-M69P
EBAT	6x9"
MAKSİMUM WATT	320 Watts
RATED POWER	80 Watts
EMPEDANS	8 Ohm

MS-TA30
SPL TWEETER

- Titanium Filmli Alüminyum Tweeter
- Maksimum Güç 80 Watt
- 25 mm Ses Sargısı
- FERRITE Mıknatıs
- Empedans 8 Ohm

MS-TA35
SPL TWEETER

- Titanium Filmli Alüminyum Tweeter
- Maksimum Güç 60 Watt
- 25 mm Ses Sargısı
- Neodymium Mıknatıs
- Empedans 8 Ohm

MS-TA45
SPL TWEETER

- Titanium Filmli Alüminyum Tweeter
- Maksimum Güç 80 Watt
- 25 mm Ses Sargısı
- FERRITE Mıknatıs
- Empedans 8 Ohm

MS-5/12
5/12 FARAD KAPASİTÖR

MS-10
10 FARAD KAPASİTÖR

GENEL ÖZELLİKLER:
- Yüksek Performanlı Profesyonel Oto Kapasitörü
- Gerçek Zamanlı Dijital Voltaj Göstergesi
- Yüksek Isıya Pleksicam Kapak
- 2 Çift Güç Çıkış Bağlantısı
- 90-120 Dereceye Isıya Dayanıklı
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruma
- Düşük Empedans ve En İyi Güç Filtresi
- Özel Dizayn Edilmiş Çift Taraflı PCB

TEKNİK ÖZELLİKLER:
- 3-Dijit Voltaj Göstergesi & Otomatik Açma/Kapama
- Geri Bağlantı Alarmı
- Kapasite Toleransı :±10%.
- ESR: <0.0017Ω
- Çalışma Voltajı: 12V DC~16V DC.
- Şok Gerilimi: 20V DC.
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C~95°C.

SİGORTA

SİGORTA	ÖZELLİK
MS-FH01	60 Amper
MS-FH02	200 Amper
MS-FH03	100 Amper

DAĞITICI BLOK

DAĞITICI	ÖZELLİK
MS-DB01	1 GİRİŞ 0GA - 2 ÇIKIŞ 0GA
MS-DB02	1 GİRİŞ 0GA - 3 ÇIKIŞ 0GA

MS-2M1F
Y KABLO

ÖZELLİKLER:

- 2 Male Output
- 1 Female Input
- Bakır

RCA BAKIR KABLO

KABLO	ÖZELLİK
MS-RC02	2 METRE BAKIR
MS-RC05	5 METRE BAKIR

MS-B4GA
KABLO

ÖZELLİKLER:

- 5.5 m uzunluk
- 4 GA %60 Bakır Akü Kablosu

MS-8/4 GA
KABLO SETİ

- 5.2 Metre Esnek Buzlu Kırmızı Güç Kablosu 10 mm²
- 0.8 Metre Esnek Buzlu Siyah Zemin Kablo 10 mm²
- 2 Straight-2 Angled 5 metre Esnek Buzlu Büküm Çift RCA Kablo
- 5 Metre Esnek Buzlu Kırmızı + Siyah Hoparlör Kablosu 1.5 mm 2x2c
- 5 Metre Uzaktan Kumanda Kablosu
- 1 Adet Mini ANL Sigorta Tutucu 1 Adet 60A, Mini ANL Sigorta
- Kırmızı ve Siyah Kılıf 2 Adet 8GA/4GA Yüzük Terminal
- Kırmızı ve Siyah Kılıf 2 Adet 8GA/4GA Maça Terminali
- 3 Adet Kırmızı Kılıf ve 2 Adet Siyah Kılıf İle 5 Adet 18GA Çatal Terminali
- 1 Adet Siyah Öz Doğramalar
- 1 Adet Siyah Gromet
- 1 Adet Kırmızı Popo Konektörü
- 10 Adet 100 mm Kablo Bağları

MS-A01
ÖZEL MONTAJCI KİTİ

- Kolay montaj kiti
- 1 adet bakır RCA
- 2x0,75 kolon kablosu
- 1 adet remote tetik kablosu
- Alüminyum blandaj ve örgü kaplama

YALITIM
MALZEMESİ

MADE IN KOREA

- 50x60 cm (10' lu Paket)
- Tüm araçların yalıtımına uygun
- Kendinden yapışkanlı

BAKIR
KABLO

KABLO	ÖZELLİK
MS-SC12	12 GA BASS KABLOSU
MS-16SC	16 GA HOPARLÖR KABLOSU

MS-H01
HIGH-LOW CONVERTER

GENEL ÖZELLİKLER:

- Amplifikatör Çıkışı Olmayan Teyplere 5 kanal Çıkış Sağlar
- Düşük Dönüşüm Yüksek Yüksek Performanslı
- 5 Kanal Giriş / Çıkış
- Yüzey Montaj Bileşen Teknoloji
- Doğrudan Ekle Güç / Hoparlör Terminalleri
- Tam Değişken Ses Ayarı
- En düşük empedans ve En İyi Güç Filtresi
- FR4 Çift Taraflı PCB
- Uzaktan Tetik Çalıştırma
- Uzaktan Diğer Ses Cihazları Out

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Çalışma Gerilimi: 12 V
- Max. Çıkış Hassasiyeti: 0.1-6V
- Frekans Tepki: 10Hz-30kHz
- Giriş Empedansı: 20K Ohm
- Şu durgun: 200mA
- Boyutlar: 109Lx88Wx25H mm
- 5V RCA Out

MS-EQ7
GRAFİK EKOLAYZIR

- 7 Band Grafik Ekolayzer
- Yüksek Çıkış Gücü
- Master ve Subwoofer Ses Ayarı
- 3 Set Ön-Amfi Çıkışı (ön,arka ve subwoofer)
- 7V Max Ön-Amfi Çıkışı
- Subwoofer Frekans ve Seviye Ayarı
- Tiffany RCA Seviye Girişi
- Sol ve Sağ Kazanç Ayarı
- 2 Çift RCA Girişi
- Kumanda Giriş/Çıkış
- 3.5mm Aux Girişi
- 2 Set Seçilebilir Giriş Konfigirasyonu
- Amfi Kumanda Çıkışı

TURKISH
ENGINEERING

www.massiveaudio.com.tr